LG 55VX1D(55VX1D)
LG 55VX1D - Classe 55"VX1D Series écran DEL - signalisation numérique - webOS - 1080p (Full HD) 1920 x 1080



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	LG 55VX1D VX1D Series - 55"écran DEL
Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe de diagonale	55"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Plate-forme	webOS 3.0
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (Full HD)
Nombre de composants de vidéomosaïque	225
Interface vidéo	Composant,HDMI
Qté de ports HDMI	1 ports
Connectivité	LAN
Interface PC	DVI,DisplayPort
Technologie	IPS
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	Contents Scheduling,Smart Platform,compatible avec SuperSign Premium,compatible avec SuperSign Link
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Améliorations d'image	Video Wall Image Creation (VIC)
Capacité du lecteur de stockage	8 Go
USB	Oui
Télécommande	Télécommande standard
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	280 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	121.34 cm x 9.28 cm x 68.42 cm
Poids	23.5 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Consommation en fonctionnement	280 Watt
Classe de diagonale	55"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	VX1D Series
Plate-forme	webOS 3.0
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de température
Interface vidéo	Composant,HDMI
Qté de ports HDMI	1 ports
Interface PC	DVI,DisplayPort
Modes	Mode portrait,mode paysage,Mode naturel,Mode Tuiles
Améliorations d'image	Video Wall Image Creation (VIC)
Conception	Lunette ultra-étroite
Nombre de composants de vidéomosaïque	225
Système de refroidissement	Sans ventilateur
Dimensions	Sans support
Largeur	121.34 cm
Profondeur	9.28 cm
Hauteur	68.42 cm
Poids	23.5 kg

Affichage

Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (Full HD)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Anti-éblouissement,dur 2 H,3 % de brume
Rapport de contraste d'image	1300:1
Taux de contraste dynamique	500000:1
Luminosité	1500 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	Contents Scheduling,Smart Platform,compatible avec SuperSign Premium,compatible avec SuperSign Link
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7

Fonctions supplémentaires	Image Sticking Minimization (ISM),processeur Quad-Core,Front Polarizer,Daisy Chain

Supports et systèmes de montage

Interface de montage VESA	600 x 400 mm

Lecteur multimédia

Formats vidéo pris en charge	MPEG-4,WMV,H.264,HEVC,VP9
Port USB	Oui
Qté de ports USB	1
Configuration PC	Quad Core / 1.2 GHz / 2.5 GB DDR3
Capacité du lecteur de stockage	8 Go

Télécommande

Type	Télécommande standard

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	LAN
Connecter &partager	Media Share

Connexions

Type de connecteur	Entrée HDMI Entrée DVI-D Entrée DisplayPort Sortie DisplayPort USB 3.0 Vidéo composante/entrée RVB Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio 2 x réseau Entrée infrarouge Entrée série Sortie série

Divers

Accessoires inclus	Récepteur infrarouge,support de guidage
Câbles inclus	Câble DisplayPort Câble série Câble réseau
Normes de conformité	Homologué FFC classe A,UL,TUV,cUL,CB,EMC,KCC,KC

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	7.0

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)

Caractéristiques	Économie d'énergie intelligente

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	135.53 cm
Profondeur (emballée)	26.3 cm
Hauteur (Expédition)	85.5 cm
Poids (Expédition)	36.6 kg

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

What's in the box

LG 55VX1D
Télécommande
Câble DisplayPort
Câble série
Câble réseau
Récepteur infrarouge,support de guidage

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.