Cave à vin

EWUS018B7B



Bénéfices et Caractéristiques



Un stockage idéal du vin avec Single-Zone Pro
Idéale pour la conservation de toutes les variétés de vins à court ou à long terme, la cave à vin Single Zone Pro peut être réglée à n'importe quelle température entre 5 et 20°C.



Protégez votre vin avec les 5 principes fondamentaux de conservation en cave
Créez les conditions idéales pour conserver votre vin et lui permettre de mûrir grâce à nos 5 principes fondamentaux de conservation en cave : stabilité de la température, humidité supérieure à 50 %, zone de stockage sombre, environnement sans vibrations et circulation d'air de



Illumination latérale par LED pour un éclairage idéal de votre vin
L'éclairage latéral par LED vous permet de créer et de contrôler l'éclairage idéal pour votre collection de vins avec une visibilité totale sur chaque étagère.



Gérez votre cave comme un sommelier, avec l’application ONEO
Avec l’application de gestion des caves ONEO, vous pouvez numériser, suivre, gérer et réapprovisionner votre collection à portée de main. Proppsé par Vivino et perfectionné par notre équipe de sommeliers, obtenez des conseils sur l’accord vin-nourriture et des recommandations

Electrolux

Cave à vin

EWUS018B7B

Spécifications techniques

Classe énergétique	G
Nombre de zone(s)	1
Capacité (bouteilles)	18
Température minimum de l’air extérieur (°C)	10
Eclairage	LED à l'intérieur
Volume net réfrigérateur (L)	56
Classe d'efficacité sonore	C
Consommation électrique (en kWh/an)*	139
Classe climatique	SN-N-ST
Niveau sonore (dB)	38
Type d'installation	Encastrable
Volume total (L)	56.2
Couleur	Noir brillant
Longueur du câble (m)	1.8
Poids appareil net (Kg)	30
Poids appareil brut (Kg)	31
Type d'installation	Encastrable (BI)
Charnière de porte	réversible(s) à droite
Livré avec prise	Oui
Fréquence (Hz)	50
Canal de distribution	All Open
Position des commandes	à l'intérieur
Volume net total (L)	56

Température maximale de l’air extérieur (°C)	38
Hauteur (mm)	818
Largeur (mm)	295
Profondeur (mm)	573
Hauteur d'encastrement (mm)	820
Largeur d'encastrement (mm)	300
Profondeur d'encastrement (mm)	560

PSGBWC230DE00007

