SAMSUNG

Samsung WM75B tableau blanc interactif 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Gris, Blanc



Marque : Samsung

Famille de produit: Flip Pro

Code produit: LH75WMBWLGCXEN

Nom du produit : 75"
Interactive Display Flip Pro WMB

75", 4K UHD (3840 x 2160), 350 cd/ m2, 178/178, Tizen 6.5, 72%, 4000:1, 594 Mhz, 100-240V, 50/60Hz, 1724 x 1026.3 x 89 mm
Samsung WM75B. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Tizen, Mémoire utilisateur: 32 Go. Couleur du produit: Gris, Blanc, Norme VESA: 400 x 400 mm, matérial de cadre: Aluminium. horaires de service (heures/jours): 12/7. Consommation électrique typique: 187 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W, Tension d'entrée AC: 100-240 V

Écran	
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	VA
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (min)	220 cd/m²
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	20
Temps de réaction du système tactile	8 ms
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2451 x 0,2451 mm
Palette de couleurs	72%
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taux de diffusion	2%

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Tizen
Version du système d'exploitation	6,5
Intégré dans le processeur	✔
Mémoire utilisateur	32 Go

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Wifi	✔
Bluetooth	✔
Ethernet/LAN	✔

Connectivité	
HDCP	✔
Version HDCP	2.2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Connectivité	
Version HDMI	2.0
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sortie audio	1
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Gris, Blanc
Montage VESA	✔
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage mural	✔
matérial de cadre	Aluminium
Certification	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005

représentation / réalisation	
horaires de service (heures/jours)	12/7

Puissance	
Consommation électrique typique	187 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1724 mm
Profondeur	89 mm

Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports USB de type C	1

Poids et dimensions	
Hauteur *	1026,3 mm
Poids	59,3 kg
Largeur de cadran (L/T, R/B)	20.4mm(T/LR), 44.7mm(B)

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1095 mm
Profondeur du colis	287 mm
Hauteur du colis	1189 mm
Poids du paquet	72,2 kg



8592978396435

Catalog Object Cloud

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date