

La Sommelière

LS34A



Cave à vin de service
Service
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 34
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 38dB
Classe énergétique : G
Classe climatique : N/ST (16-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

DESIGN ET PERFORMANCE
Moderne, la LS34A protège vos vins avec sa porte en verre trempée, traitée anti-UV et sublime vos bouteilles grâce à un éclairage intérieur LED. Son look Noir et Inox et sa porte vitrée en font un véritable objet de décoration alliant modernité et robustesse.

AU DEGRÉ PRÈS
Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Son panneau de contrôle digital permet une utilisation intuitive.

STOCKAGE OPTIMISÉ
Conservez vos vins sur ses clayettes en fil d'acier, jusqu'à 34 bouteilles type Bordeaux 75 cl ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins.

INSTALLATION FACILE
Son format compact garantie une large capacité de stockage jusqu'à 34 bouteilles type Bordeaux 75 cl. De type pose libre elle s'intègre en toute facilité dans votre intérieur.




CLAYETTE FIL D'ACIER
Robustes et faciles d'entretien, elles permettent un rangement aisé



ÉCLAIRAGE LED
L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



CONTRÔLE EXTÉRIEUR
Réglage extérieur pour éviter les mouvements de température



COMPATIBLE VINOTAG
Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillé

LS34A

EAN-13 - 3541361607080

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 34**
- **Températures ajustables : 5-20°C**

Porte

Couleur de la porte : Inox
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage
Rappel de porte automatique : Non

Sécurité

Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Non

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 48.0 x 43.0 x 85.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 51.5 x 46.5 x 88.6
Poids NET (kg) : 28.1
Poids BRUT (kg) : 29.8

Données techniques

Classe énergétique 2024 : G
Consommation d'énergie annuelle : 140 KWh/a
Classe climatique : N/ST (16-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEI : 171.7 %
Puissance : 90.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 30 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 1.9 cm
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 140
Qtt par 40' : 295
Qtt par 40 HC : 345
Code douanier : 8418501900

LS34A

EAN-13 - 3541361607080



Accessoires

- 6 clayettes, fil
- 1 demi-clayette, fil

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.